

ITI Computer Operator and Programming Assistant (Java) 1st Year Module 4 DOS Command Line Interface & Linux Operating Systems

(1). OSS stands for _____. | इंटरफ़ेस में क्या होता है?

(A) Open System Service | . विधि परिभाषा

(B) Open Source Software | विधि घोषणा

(C) Open System Software | विधि घोषणा एवं परिभाषा

(D) Open Synchronized Software | विधि का नाम

Correct Answer : B

(2). Which Linux command is used to sort the text file 'network' in descending order? | किस लिनक्स कमांड का उपयोग पाठ फ़ाइल in नेटवर्क 'को अवरोही क्रम में सॉर्ट करने के लिए किया जाता है?

(A) Sort / r network

(B) Sort - r network

(C) Sort + r network

(D) Sort \ r network

Correct Answer : B

(3). How the directories under the root directory are called? | इनमें से कौन सा क्लास B द्वारा क्लास A को इनहेरिट करने का सही तरीका है?

(A) dir | Class B + class A {}

(B) path | Class B inherits class A {}

(C) sub directories | Class B extends A {}

(D) tree | Class B extends class A {}

Correct Answer : C

(4). Which of the following is not open source software? | इनमें से कौन सा अमूर्त नहीं है?

- (A) Open Office | Thread
- (B) Windows 10 | AbstractList
- (C) Linux | List
- (D) Ubuntu | Abstract method

Correct Answer : B

(5). FSF stands for _____. | जावा में पैकेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है?

- (A) File Server First | नामकरण विवादों को रोकने के लिए पैकेजों का उपयोग किया जाता है
- (B) Free Software File | नियंत्रित पहुंच प्रदान करना: संरक्षित और डिफ़ॉल्ट में पैकेज स्तर तक पहुंच नियंत्रण होता है

(C) Free Software Foundation | पैकेजों को डेटा एनकैप्सुलेशन नहीं माना जा सकता

- (D) First Software First | एक साथ समूहीकृत कक्षाओं और इंटरफेस का एक सेट

Correct Answer : C

(6). Which one of the following is the wildcard character? | एक असफल विधि ओवरराइडिंग जावा में ____ की विधि को कॉल करती है।

- (A) * and / | superclass
- (B) ? and / | subclass
- (C) * and ? | superclass or subclass
- (D) ? and @ | error occur

Correct Answer : C

(7). Which DOS command is used to list all com files in D drive? | D ड्राइव में सभी कॉम फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाता है?

- (A) DIR D :\ com
- (B) DIR D :\ com. *

(C) DIR D :\ * .com

(D) DIR D :\ * com *

Correct Answer : C

(8). A software, coding of which is available freely on internet and is open for user for further use is called _____. | इंटरफ़ेस गणना { void cal(int item); } class display implements calculate { int x; public void cal(int item) { x = item * item; } } class Main { public static void main(String args[]) { display arr = new display(); arr.x = 0; arr.cal(2); System.out.print(arr.x); } }

(A) unlicensed software | 0

(B) open source software | 2

(C) free software | 4

(D) community software | उल्लेखित कोई भी नहीं

Correct Answer : B

(9). Which filename will matches the command. DIR????T.Txt in DOS? | _____ वह कीवर्ड है जिसका उपयोग किसी वर्ग के गुणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

(A) TIME . TXT | Inherit

(B) TEXT . TXT | Poly

(C) TEMP . TXT | Extends

(D) TEMPT . Txt | Super

Correct Answer : D

(10). The first option of KDE desktop is in Linux _____. | इनमें से किस पैकेज में अमूर्त कीवर्ड शामिल है?

(A) preference | Javlang

(B) application | Javutil

(C) system | Javio

(D) system setting | Javsystem

Correct Answer : B

(11). Which DOS command is used to delete a directory? | इनमें से कौन सा कीवर्ड उस वर्ग के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता जिसे अंतिम घोषित कर दिया गया है?

(A) RD | Abstract

(B) REMOVE | Extends

(C) DEL | Abstract and extends

(D) DELETE | Inherit

Correct Answer : A

(12). Which of the following is an advantage of open source software? | निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लाभ है?

(A) You can edit the source code to customize it | आप इसे कस्टमाइज करने के लिए स्रोत कोड को एडिट कर सकते हैं

(B) You need to be an expert to edit code | कोड को एडिट करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट होने की आवश्यकता है

(C) You have to pay | तुम्हें पेय करना होगा

(D) Can sometimes be too generic for specialist purpose | स्पेशलिस्ट उद्देश्य के लिए कभी-कभी बहुत सामान्य हो सकता है

Correct Answer : A

(13). Which character is used to represent a range of values in Linux? | मेथड ओवरराइडिंग के साथ नीचे दिए गए जावा प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? `class Sparrow{ } class BigSparrow extends Sparrow { } class Cat2 { Sparrow jumpingHeight(int weight) { System.out.println(40); return new Sparrow(); } } class WildCat2 extends Cat2 { BigSparrow jumpingHeight(int weight) { System.out.println("50"); return new BigSparrow(); } } public class MethodOverriding4 { public static void main(String[] args) { WildCat2 wc = new WildCat2(); wc.jumpingHeight(80); } }`

(A) () | 40

(B) [] | 50

(C) {} | 80

(D) < > | Compiler error

Correct Answer : B

(14). Which character is used to redirect output in to an existing file in Linux? | _____
को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां एक वर्ग दूसरे के गुण (तरीके और क्षेत्र) प्राप्त करता है।

(A) > | Overriding

(B) >> | Inheritance

(C) < | Polymorphism

(D) << | Abstraction

Correct Answer : A

(15). Identify the command which is used to remove files. | यदि एक अमूर्त वर्ग को विरासत में मिला वर्ग अपने सभी कार्यों को परिभाषित नहीं करता है तो इसे _____ के रूप में जाना जाएगा।

(A) delete | abstract

(B) rm | a simple class

(C) dm | static class

(D) erase | sub class

Correct Answer : B